

하부 무대기계 제원

SYMBOL	DESCRIPTION	속 도 m/min (구간이동시간)	규 격 (mm)
OP	연주승강무대	(40초)	L12,500 * W4,300
ML	주승강무대	1~6	L17,800 * W2,850
SL	소형승강무대	(1층/18초)	L17,800 * W1,400
SK1	침하무대	2	L18,000 * W2,200
SK2, SK3	침하무대	2	L18,000 * W6,790
SW	이동무대	(2분)	L18,000 * W14,700
TT	회전무대	(1회전/3-5분)	13,600φ

상부 무대기계 제원

SYMBOL	DESCRIPTION	속 도 m/min	규 격 (mm)	사용하중 (kg)
AL	앞무대조명	1~9	19,000	-
FC	방화막	1~26	L21,500 * H10,000	-
MC	면막	1~40	L20,000 * H9,000	-
SB	장치봉	1~60	22,000	600
DC	골막1,2,3,5(Up-Dn, Op-CI)	1~40, 1~24	L22,000 * H11,000	-
DC	골막4(Up-Dn, Op-CI)	1~24, 1~24	L5,000 * H11,000	-
LB	조명봉(부분조명)	1~9	19,500	400
US	천장을향반사판	1~6	L19,000 * H3,500	-
UHLB	하늘막상단조명	1~9	19,500	-
WH	배경막(하늘막, WHITE)	1~20	L18,000 * H11,000	-
RS	후영사막	1~20	L19,500 * H11,000	-
BHC	검정막	1~16	L20,000 * H11,000	-
RDC	후무대골막	15	18,000	-
RLB	후무대조명	8.5	19,500	-

